

GDP SERİSİ

DİZEL

SU POMPALARI

GENPOWER®
GENERATOR

GDP 20H/HE

MOTOR

- Tipi: Tek silindirli, hava soğutmalı, 4-zamanlı muhtelif modellerde dizel motor (178 FP, 170 FP/FEP, 178 FP/FEP, 186 FAP / FAEP)
- Maksimum çıkış gücü: Modellere göre 5 Hp - 10 Hp arası
- Devri : 3600 d/dk
- Çalıştırma tipi : İpli/ Elektrik marşlı (12VDC)
- Düşük yakıt tüketimi ve uzun kullanım ömrü
- Yakıt tüketimi (g/kW saat) : modellere göre 280 ile 283 arası
- Motor yan tarafına monte yakıt tankı kapasitesi (litre) : modellere göre 2.5 ile 5.5 arası
- Sürekli çalışma süresi (Saat) : modellere göre 2.5 ile 2.6 arası
- Yağ kapasitesi (litre) : modellere göre 0.8 ile 1.65 arası
- Düşük yağ seviye uyarısı ve motor koruma düzeni
- Ses seviyesi : Çevreye uygun düşük ses seviyesi (7 metrede 75 dBA)
- Güvenlik ve koruma : Mal ve can güvenliğine uygun yapıda
- Bakım ve yedek parça temin kolaylığı
- Kolay kullanım ve çalışır



POMPA

Giriş-Çıkış Çapı	mm-inch	50-2"
Max. Basma Yüksekliği	mms	40m
Emiş Derinliği	m	6
Max. Debi	m3/h	18
İlk Suyu Alma Süresi	4 mt/sn	30

MOTOR

Model	178FP/FEP
Tip	4 Zamanlı
Silindir hacmi	cm³
Max. Çıkış Gücü	HP/3600d/dk.
Silindir sayısı	7
Soğutma şekli	Tek Hava
Çalışma şekli	İpli/ Marşlı
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt
Sürekli Çalışma Saati	3,5
Yakıt Sarfıyatı	Saat
Yakıt türü	Gr/kW/h
Yağ kapasitesi	2,5
Gürültü Seviyesi	283
Yağ ikazı	Dizel
	Lt
	1,1
	dBA@7mt
	75
	Var/Yok
	√

DİĞER

Boyutlar (UxGxY)	mm	570x450x555
Boş Ağırlık	kg	52

POMPA

- Giriş Çıkış çapı (mm-inc.) : modellere göre 40-1.5" ile 100-4" arası
- Maksimum basma yüksekliği (m) : modellere göre 13 ile 42 arası
- Emiş derinliği (m) : 8
- Maksimum debisi (lt/ min) : modellere göre 167 ile 670 arası
- İlk suyu alma süresi(4 m /sec.) : modellere göre 40 ile 180 arası

DİĞERLERİ

- Kolay taşıma
- Kuru ağırlığı (Kg) : modellere göre 38 ile 68 kg arası

STANDART ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER