

GLT-GDG SERİSİ

Dizel Işık Kuleleri - Işıldak

GENPOWER

GENPOWER
MOTOR



ORTAK ÖZELLİKLER

Motor

- Tipi: Endüstriyel- G Drive
- Dikey Tip
- Devri: 3000 d/dk.
- Hava Soğutmalı
- Direkt Enjeksiyon
- 4 Zamanlı
- Sessiz Egzoz Sistemli
- Büyük Boy Hava Filtresi
- Çalıştırma Şekli: 12V Marşlı

Römork

- Ağır Hizmet Çelik Şase
- Ağır Hizmet Endüstriyel Boyalı
- Tek Torsiyon Dingilli
- Mekanik El Freni
- Elektrik Tesisatı
- Lamba ve Sinyaller
- Büyük Boy Yakıt Tankı
- Ön teker ilave destek ayaklı
- 2 adet önde, 1 adet arkada açılır destek ayakları
- Arazi/Yol Koşullarına uygun Lastik ve Jantlar
- Çamurluklar
- Fosforlu ikaz işaretleri

Alternatör

- Senkron ve Fırçasız
- Faz Sayısı: Monofaze / Trifaze
- İkaz Sistemi: Kendinden ikazlı
- Güç Faktörü: 0,8 / 1,0
- İzolasyon Sınıfı: H / F
- Koruma Sınıfı: IP 23
- Gerilim: 230V – 231/400V
- Frekans: 50 Hz
- Gerilim Regülasyonu: %1,5' dan düşük

Mast (Kule)

- Hidrolik Pompa Sistemli
- Mekanik Mucurgat Sistemli
- 5-7-9 Metre Kademeli Mast
- Manuel 60° Aşağı-Yukarı Hareket
- Manuel 360° Sağa-Sola Hareket

Kumanda Panosu

- Dijital Motor Kumanda ve Koruma Modülü
- Acil Stop Butonu
- Muhtelif Amper değerinde Kapaklı Prizler
- Devre Kesiciler
- Armatür Kumanda Anahtarları

Armatürler

- 400W Metal Halide, her biri 24-32000lm
- 1000W Metal Halide, her biri 85-115000lm
- 200W LED, her biri 26000lm
- 300W LED, her biri 40000lm

Ses İzolasyon Kabini

- Çelik sacdan imalat
- Elektrostatik toz boyalı
- Yanmaya dayanıklı izolasyon malzemesi

Opsiyonel

- Uzaktan Kumandayla:
- Start/Stop
- Mast kaldırma ve indirme
- Armatürleri her yöne çevirme
- Lambaları yakma-söndürme
- Yangın Söndürme Sistemi
- Çift Torsiyon Dingilli
- Torsiyon Fren
- Havalı Fren
- Çift Mucurgat, Mastın Yatması için
- Askeri Karartma Ekipmanları
- Kamuflej Boya

TEKNİK BİLGİLER

İŞIK KULE MODELİ		GLT 7EC	GLT 9EC	GLT 12EC
GENEL BİLGİLER				
Genset Model		GDG 7000EC	GDG 9500EC	GDG 12000EC
Stand By Güç	kVA	7,0	8,8	12,0
Stand By Akım	Amp.	30,4	38,3	52,2
Voltaj	V	230	230	230
Frekans	Hz	50,0	50,0	50,0
Güç Faktörü	CosQ	0,8	0,8	0,8
Dizel Motor Modeli		186	192	1100
Alternatör Model		100L	110L	115L
Toplam Su Kapasitesi	L	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı
Toplam Yağ Kapasitesi	L	1,65	1,65	2

YAKIT TÜKETİMİ

Prime - %100 Yükte	Lt/saat	1,4	1,7	2,2
Prime - %75 Yükte	Lt/saat	1,1	1,4	1,8
Prime - %50 Yükte	Lt/saat	1,0	1,1	1,5

ELEKTRİK SİSTEMİ

Voltaj	V	12	12	12
Akü Kapasitesi	Ah	32	36	36

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

7 mt Mesafeden	dB(A)	70-75	70-75	70-75
----------------	-------	-------	-------	-------

